

MANUAL INSTALACIÓN

ANTES DE INSTALAR

A la recepción del pedido debemos tener en cuenta que durante el transporte, el producto puede haber sufrido cambios bruscos de temperatura, por ello se aconseja dejar el producto en la sala al menos 24 horas antes de comenzar a instalarlo, de tal manera que las losas adquieran la temperatura normal.

Antes de comenzar a instalar, comprobaremos que el producto está en las condiciones correctas. En otro caso, debemos comunicarlo a PaviFLEX (+34 965403300 - info@paviflex.es) y no comenzaremos a instalar el producto sin antes haberlo comunicado y haber acordado una solución con PaviFLEX.

CÓMO INSTALAR

Superficie existente:

La superficie donde se colocará PaviFLEX debe ser sólida, lisa y estar limpia. PaviFLEX puede instalarse sobre cualquier tipo de superficie (hormigón, cerámica, madera, etc)

Disposición / Instalación:

Con muy fácil instalación puzzle, PaviFLEX no necesita ser encolado al suelo, así el producto ofrece la absorción de impactos y el retorno de energía necesarios. Disponemos las losas en el área y comenzando desde el centro de la misma, se unirán en puzzle siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cuando las losas alcancen los extremos (paredes, pilares, etc), se cortarán rectos los bordes dejando siempre un margen de dilatación. Las losas también pueden servirse ya cortadas con los extremos rectos, en cuyo caso sólo habrá que colocarlas donde indique el plano.

Márgen de dilatación:

Nuestro producto absorbe los impactos y retorna la energía, por tanto, trabaja. Para permitir ofrecer el mejor rendimiento, un margen de dilatación entre los bordes exteriores de las losas y las paredes o pilares es necesario. Una vez instalado el pavimento con su margen de dilatación, instalaremos el equipamiento y comprobaremos que el margen de dilatación existe. En caso que el peso del equipamiento sobre la sala haya reducido el margen de dilatación exterior, debemos cortar de nuevo los bordes exteriores para volver a tener un margen de dilatación de unos 2 cms.

Exposición al sol:

Los productos PaviFLEX expuestos a altos niveles de radiación solar pueden sufrir cambios de tono o marlformación. En el caso que la instalación esté cerca de un ventanal sin filtro solar deberá actuarse para evitar que el sol incida directamente sobre el producto. Todos nuestros productos excepto TurFLEX son indoor.