

TÉRMINOS DE USO Y GARANTÍA

GARANTÍA

La garantía será válida única y exclusivamente contra defectos de fabricación y según las condiciones de garantía adjuntas. Tiene una durabilidad de 2 años a partir de la fecha de venta y siempre y cuando se respeten las normas de manipulación, instalación y uso. Para que la garantía tenga validez, se debe comunicar por escrito cualquier defecto de fabricación en los 30 días siguientes a la recepción de la mercancía.

Recepción de la mercancía y manipulación:

La mercancía no se podrá dejar expuesta a radiaciones solares ni a lluvia directamente ni soportando una temperatura superior a 40°C. Antes de la instalación de la mercancía se deberá informar a la empresa fabricante de los defectos de fabricación apreciables sobre la superficie de la plancha. La obligación de la empresa será reemplazar las planchas en mal estado pudiendo estas tener una ligera variación en el brillo o color de la superficie de las planchas.

NORMAS DE INSTALACIÓN

Superficie de instalación

La superficie sobre la que se va a instalar el pavimento debe estar completamente plana para evitar escalones a la hora de ensamblar unas piezas con otras.

Temperatura

El pavimento no podrá someterse a una temperatura superior a los 40°C

Radiación Solar

Las zonas sometidas a una mayor radiación solar pueden sufrir cambios en el aspecto del suelo como pérdidas de brillo, etc.

En los casos en los que la instalación queda situada junto a una ventana o algún otro elemento que permita que la radiación solar incida directamente sobre el pavimento se deberá poner algún tipo de protector que permita que las planchas no alcancen una temperatura superior a los 40°C.

Nuestros productos son todos de interior, en las condiciones del exterior pueden sufrir deformaciones y cambios de color.

Este producto está sujeto a la expansión y contracción con el cambio de temperatura ambiente; la plancha es un compuesto de Caucho y Acetato de vinilo que tiene como resultado un producto micro celular.

Como norma general, al instalar el pavimento habrá que dejar un margen entre la pared y la plancha que permita la dilatación y contracción del pavimento, este margen dependerá de los m² de superficie (aprox. 2mm por metro lineal).

Si no se respeta el margen, con la dilatación y contracción las planchas pueden llegar a levantarse del suelo.

Orden de montaje

La manera más fácil de hacer que se nos quede una instalación ordenada es poniendo las planchas desde el centro de la superficie a cubrir hacia los extremos, disponiendo las planchas en cruz y rellenando después de forma radial.

Para recortar las planchas en los extremos en los que dé con una columna o la pared, deberemos marcar la línea por la que queremos cortar, haciendo primero una pequeña incisión con una cuchilla y repasando varias veces sobre la misma.

NORMAS DE USO

PaviFlex Pavimento es un producto de aplicación exclusiva en actividades deportivas, sobre el cual siempre se deberá pisar con calzado deportivo, con suela de goma, exceptuando el PaviFlex Tatami para Artes Marciales y Estiramiento sobre el que se deberá pisar descalzo.